

Type: QLGO 128.256.7,62 SMD

Kleur van de behuizing:	Standaard RAL 7021 (donkergrijs)
Kleur van de omlijsting:	afgerond deurkader (= Q-line)
Front:	Gelaagd glazen front met zwarte uitkadering
Service:	Via de voorzijde
Toepassing:	Outdoor gebruik
Uitvoering:	Enkelzijdig
Bruto afmetingen behuizing (HxB):	138 x 235 cm = 3,24 m ²
Netto display afmetingen (HxB):	98 x 195 cm = 1,91 m ²
Pixel pitch:	7,62 mm
Resolutie (HxB):	128 x 256 pixels
Aantal pixels:	32.768 pixels in totaal
LEDs:	3 in 1 SMD, Nationstar LEDs
Lichtsterkte:	> 7.000 NIT (cd/m ²)
Aantal kleuren:	> 16,7 miljoen (24 bit)
Interne kleurdiepte:	281.474.976.710.656 (48 bit)
Zichthoek horizontaal/verticaal:	120°/120°
Aansturing:	Via een player-PC
Interface tussen LED-display en player-PC:	DVI
Interface tussen player-PC en PC/laptop:	Standaard via netwerkkabel TCP/IP (ethernet)
Dim sturing:	Automatische regeling van de lichtsterkte in functie van het omgevingslicht en content
Maximaal vermogen:	± 4,8 kW (bij wit beeld en 100% lichtsterkte)
Gemiddeld vermogen:	± 1,4 kW (afhankelijk content en de dimstand)
Elektrische aansluiting:	Driefasig 400 VAC + N + PE