

Type: TC 192.384.10 SMD MB

Behuizing:	Aluminium modules voorgemonteerd op aluminium frame voorzien van zwarte contrastrand
Toepassing:	Outdoor
Uitvoering:	Enkelzijdig
Service:	Via de voorzijde
Bruto display afmetingen (HxB):	213 x 405 cm = 8,63 m ²
Netto display afmetingen (HxB):	192 x 384 cm = 7,37 m ²
Hartafstand pixel-pixel (pixel pitch):	10 mm
Resolutie H x B (totale matrix):	192 x 384 pixels
Totaal aantal pixels :	73.728 (reële pixels)
Totaal aantal Leds :	73.728
Leds:	3 in 1 SMD
Lichtsterkte:	± 6.000 NIT (cd/m ²)
Aantal kleuren:	16,7 miljoen
Interne kleurdiepte:	281.474.976.710.656 (48 bit)
Openingshoek Leds horizontaal:	± 120°
Openingshoek Leds verticaal:	± 120°
Aansturing:	Via player-PC en speciale player-software (player-PC kan niet in het LED-scherm ingebouwd worden)
Interface tussen Led-scherm en player-PC:	DVI
Communicatie tussen PC en player-PC:	Via netwerk TCP/IP
Dim sturing:	Automatische regeling van de lichtsterkte in functie van het omgevingslicht (256 waarden)
Maximaal vermogen:	± 4,94 kW (enkel bij een 100% wit beeld en indien de Leds niet gedimd worden)
Gemiddeld vermogen:	± 1,24 kW (afhankelijk van de getoonde content en de dim stand)
Elektrische aansluiting:	3-Fasig 400 VAC + N + PE