

Type: TCI 990.540.3,2 SMD MB DZ

Behuizing:	Aluminium behuizingen
Toepassing:	Indoor
Uitvoering:	Dubbelzijdig
Service:	Via de voorzijde
Montage:	De modules gemonteerd tegen metalen frame
Netto display afmetingen (HxB):	316,8 x 172,8 cm = 5,47 m ²
Bruto display afmetingen (HxB):	± 430 x 200 cm = 8,6 m ²
Hartafstand pixel-pixel (pixel pitch):	3,2 mm
Afmetingen per LED-module:	288 x 288 mm
Resolutie (HxB) (totale matrix):	990 x 540 pixels
Totaal aantal pixels :	534.600 (reële pixels)
Totaal aantal LEDs :	534.600
LEDs:	3 in 1 SMD, gold-wire (black lens)
Lichtsterkte:	≥ 2.500 NIT
Aantal kleuren:	16.777.216 (24 bit)
Interne kleurdiepte:	4.398.046.511.104 (42 bit)
Openingshoek LEDs horizontaal:	±120°
Openingshoek LEDs verticaal:	±120°
Refresh rate:	3.840 Hz
Omgevingstemperatuur:	-20 ~ + 40 °C
Luchtvochtigheid:	10% ~ 90% (niet condenserend)
Beschermingsgraad:	IP40
Interface tussen LED-scherm en player:	DVI
Maximaal vermogen :	± 5,3 kW (enkel bij vol wit beeld en indien de LEDs niet gedimd worden)
Gemiddeld vermogen :	± 1,3 kW (afhankelijk van de getoonde content en de dim stand)
Dim sturing:	Automatische regeling van de lichtsterkte in functie van het omgevingslicht
Elektrische aansluiting:	2x 230 VAC + PE, afgezekerd